

COLLECTIEVE RUIMTE - MEDISCHE POST

De ruimte zal dienst doen als EHBO-ruimte en kan tevens gebruikt worden om doktersafspraken te laten doorgaan.

PRIORITEIT 1

REFERENTIE FICHE/RUIMTE: medische post

NIVEAU 1 - ALGEMENE SCREENING	EIS	beoordeling	afwijking/nota
Minimale nuttige vloeroppervlakte [m ²]	= 9 m ²		
Vrije hoogte [m]	≥ 2m20 Richtlijn Fedasil ≥ 2m10		
Vrije doorgang [m]	De vrije doorgangsbreedte t.h.v. de deur bedraagt minimaal 80cm (idealiter minimaal 90cm) of meer indien dit vereist wordt omwille van brandtechnische redenen (o.b.v. de ruimtebezetting). Obstakels en drempels moeten zoveel mogelijk vermeden worden.		
Natuurlijke verlichting/verluchting [Ja/Nee]	De ruimte moet beschikken over voldoende natuurlijke verlichtingsmogelijkheden in de vorm van (dak)ramen, waarvan de aantallen en dimensies afgestemd zijn op de dimensies en de verhoudingen van de ruimte. De ruimte moet minimaal beschikken over één opendraaiend/kippend raam.		
Ruimtelijke relaties [Ja/Nee]	Verbonden met collectieve circulatieruimte In de buurt van de gebouwtoegang		

NIVEAU 2 - BOUWTECHNISCHE SCREENING	EIS	beoordeling	afwijking/nota
Afsluitbaarheid	De ruimte moet slotvast kunnen worden afgesloten. Idealiter door middel van een veiligheidscilinder die bij calamiteit kan worden bediend door toezichthoudend personeel (zie onder 'algemeen' sleutelplan).		
	De ruimte moet kunnen worden verduisterd d.m.v. gordijnen en/of rolluiken.		
Toegankelijkheid	/		
Afwerkingen/materiaalgebruik	De vloeren van de ruimte bestaan uit vochtbestendige, eenvoudig afwasbare materialen (keramische tegels, vinyl).		
	De binnenafwerking van de ruimte (vloeren, wanden, plafonds, binnendeuren, binnenramen,...) moet zich in behoorlijke staat bevinden. De binnenafwerking moet gecontroleerd worden op (niet-limitatief): <ul style="list-style-type: none"> - beschadigingen, scheuren, barsten, breuken - loskomende of ontbrekende afwerkingen - losliggende of onstabiele tredes - slecht functionerend of ontbrekend hang- en sluitwerk - vochtproblemen - houtrot - ... 		
	Er mag geen schimmelvorming op binnenmuren of plafonds zijn (condens, ernstige koudebruggen, doorslaand vocht,...)		
	Het buitenschrijnwerk moet zich in behoorlijke staat bevinden, moet veilig en vlot bediend kunnen worden en moet waterdicht zijn in gesloten toestand. Het buitenschrijnwerk moet gecontroleerd worden op (niet-limitatief): <ul style="list-style-type: none"> - openingen (lekkage, gaten, kieren, spleten, losse delen) - ernstige roestvorming of houtrot - breuk (beglazing, kaders) - functionaliteit (hang- en sluitwerk) - ... 		

Elektrische installatie	Er is minimaal 1 verlichtingspunt voorzien zodat de volledige ruimte behoorlijk verlicht wordt.		
	Idealiter is er aan de uitgietbak/wastafel een bijkomend verlichtingspunt voorzien.		
	De verlichting in de ruimte is afzonderlijk regelbaar d.m.v. schakelaars.		
	In de ruimte zijn minimaal 4 stopcontacten voorzien.		
	Het elektrisch schakelmateriaal moet zich in behoorlijke staat bevinden. Er mogen geen beschadigde of loshangende schakelaars, stopcontacten of verlichtingstoestellen zijn, schakelaars of stopcontacten in vochtige muren, onbeschermd bekabeling,...		
Sanitaire installatie	- 1 uitgietbak/wastafel met koud en warm water		
	Er mogen geen lekkages zijn.		
HVAC-installatie	De ruimte moet op een temperatuur van minimaal 19°C kunnen worden gebracht. Elektrische radiatoren zijn toegelaten mits deze: correct zijn gedimensioneerd (zie draaiboek), vast worden gemonteerd, brandveilig zijn (paneelradiator, olieradiator,...) en op een aparte elektrische kring worden geplaatst.		
Veiligheid	/		
Brandveiligheid	De ruimte is voorzien van (een) autonome/gekoppelde rookmelder(s).		
Akoestiek	/		

NIVEAU 3 - INRICHTING	EIS	aantal	afwijking/nota
Planindeling	vóór de wandkast moet een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm worden voorzien tussen het bed en het overige meubilair moet een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm worden voorzien		
Vaste inrichting	1 'wastafel met koud en warm water' per 8 gebruikers		
	1 'spiegel wastafelmodel'		
	1 'lopende meter akoestische lichte wand (brandweerstand is af te stemmen met brandweer)'		
	1 'enkel deurgeheel 80x200 met veiligheidscilinder (brandweerstand is af te stemmen met brandweer)'		
	'elektrische radiator: vast gemonteerd, brandveilig (paneelradiator, olieradiator,...), gevoed vanaf een aparte elektrische kring.' Dimensionering volgens draaiboek. Gewenst vermogen opgeven in het veld afwijking/nota.		
Meubilair en toebehoren	1 'bed (onderzoekstafel)'		
	1 'tafel (indicatief 120x80cm)'		
	2 'stoel'		
	1 'afsluitbare wandkast' (indicatief 1m20 x 0m60)		
	1 'kussen'		
	1 'deken'		
Huishoudtoestellen	1 'koelkast met vriesvak (tafelmodel)'		
Losse benodigheden	1 'zeepdispenser'		
	1 'papierhouder'		
	1 'linnensets: 2 kussenslopen, 2 lakens, 2 hoelakens voor onderzoekstafel'		
	1 'vuilnisemmer 20l'		
	'EHBO-materiaal'		
Overige	'hoger niet vermeld/aan te vullen via afwijking/nota'		