

/// Karteren van putdeksels/roosters allerlei over alle aanvullingen/opties heen

1 INLEIDING

Dit document biedt een overzicht van de mogelijke verschillende soorten (put)deksels en (afdek)roosters die op het terrein terug gevonden kunnen worden. De verdere technische bepalingen kunnen telkens geraadpleegd worden in de respectievelijke fiches.

2 GRB-BASIS

WRI1

Cirkelvormige deksels of roosters met een **diameter tussen 65cm en 100cm**.

Dit zijn deksels en luiken voor ondergrondse leidingen en installaties. Bijvoorbeeld:



WRI2

Vierkante (= dus niet rechthoekig) deksels of roosters met een **zijde tussen 65cm en 100cm**.

Dit zijn deksels en luiken voor ondergrondse leidingen en installaties. Bijvoorbeeld:



KNW6

Rooster bedoeld voor ventilatie van ondergrondse ruimten (parking, metro, ...)

Vb.



3 AANVULLING DETAIL

WPI9

Dit zijn straatkolken: afvoeropening op regelmatige afstand met het oog op de afwatering van rijbaan.

Horizontale en verticale straatkolken aan de rand van de rijbaan, horizontale straatkolken geïsoleerd in het midden van de rijbaan.

Vb.



WPI17

Deksel / straatkap (deksels < 65cm)

Vb.



Een deksel dat een opening voor een tijdelijke vlaggenmast afdekt wordt niet opgenomen. Dit deksel duidt geen leiding aan.

WPI19

Particulier deksel (ongeacht de grootte)

Vb.



WPI22

Huisaansluiting

Vb.



KNW18

Zichtbaar deksel of luik

deksel > 100cm

Vb.

